

PINTURA DE CAL EN PASTA

Pintura exterior e interior para decoración de paredes y techos formulada en base cal en pasta envejecida y carbonatos cálcicos como componentes mayoritarios.

Esta pintura se caracteriza por su elevada permeabilidad al vapor de agua, dejando transpirar el soporte, evitando acumulaciones de humedad. Debido a su elevada alcalinidad, la pintura presenta propiedades preventivas frente a hongos.

Disponible en color Blanco Mate.



DATOS TÉCNICOS:

ASPECTO	Líquido pastoso de color blanco
PESO ESPECÍFICO (Densidad)	Aprox. 1300 Kg/m ³
RENDIMIENTO	Aprox. 6m ² /L/mano
BRILLO	Mate profundo
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (V)	Muy alta
pH	12±1
TIEMPO DE SECADO AL TACTO:	1-2 horas aprox.
COV's	Valor límite UE para este producto (CatA/a): Libre de emisiones Este producto contiene <0,1g/L

"COMERCIAL E INDUSTRIAL ARIES, SA es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que los mismos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de mantener una relación comercial y conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a COMERCIAL E INDUSTRIAL ARIES, SA en Crtra.de Begues a Avinyó Nou BV-2411, km 16 -08795 Olesa de Bonesvalls (Barcelona) o en el correo electrónico ciaries@ciaries.com y el de reclamación a www.aepd.es"

USO Y RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN:

La pintura de cal en pasta envejecida está especialmente recomendada para el acabado de paredes y techos.

Es una pintura con la que se consigue una cobertura mate con textura fina.

Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones de uso, para unos resultados óptimos:

- Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una buena homogenización del producto. Preferible agitar mecánicamente.
- Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.
- Asegurarse que el soporte está seco y libre de polvo.
- La temperatura ambiente y del soporte no debe ser inferior a 5°C ni superior a 40°C.
- Se recomienda diluir hasta conseguir la textura adecuada.
- Limpiar equipos y utensilios con agua y jabón al acabar el uso.
- Se debe evitar que las superficies pintadas se mojen durante el proceso de aplicación y de secado, ya que pueden producirse manchas debido a un endurecimiento y carbonatación incorrectos.

"COMERCIAL E INDUSTRIAL ARIES, SA es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que los mismos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de mantener una relación comercial y conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a COMERCIAL E INDUSTRIAL ARIES, SA en Crtra.de Begues a Avinyó Nou BV-2411, km 16 -08795 Olesa de Bonesvalls (Barcelona) o en el correo electrónico ciaries@ciaries.com y el de reclamación a www.aepd.es"

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Asegurarse que el soporte está limpio y seco.

Se debe comprobar que la superficie a pintar sea consistente y firme, sin tendencia a disgregarse, de lo contrario consolidar el soporte antes de la aplicación hasta conseguir una superficie homogénea.

Esta pintura está especialmente indicada para superficies porosas, donde desarrollan toda su capacidad de transpirabilidad (permeabilidad al vapor de agua) evitando las acumulaciones de humedad.

Si se va a trabajar sobre superficies ya pintadas, controlar el correcto estado de la pintura ya aplicada, eliminando las partes agrietadas y que no presentan buena adherencia.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar en el envase original, convenientemente cerrado.

Mantener el producto preservado de heladas y exposición directa al sol.

Si se almacena según las indicaciones establecidas, puede utilizarse durante varios meses, pudiendo aparecer un pequeño sobrenadante que no afecta a las prestaciones finales.

"COMERCIAL E INDUSTRIAL ARIES, SA es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que los mismos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de mantener una relación comercial y conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a COMERCIAL E INDUSTRIAL ARIES, SA en Crtra.de Begues a Avinyó Nou BV-2411, km 16 -08795 Olesa de Bonesvalls (Barcelona) o en el correo electrónico ciaries@ciaries.com y el de reclamación a www.aepd.es"

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

- Debido a sus propiedades alcalinas, se recomienda el uso de equipos de protección como guantes y gafas.
- En caso de contacto con los ojos, puede causar irritación ocular grave. Lavar cuidadosamente con agua durante 15 minutos y consulte con su médico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evitar su liberación y/o vertido al medio ambiente.

"COMERCIAL E INDUSTRIAL ARIES, SA es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que los mismos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de mantener una relación comercial y conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a COMERCIAL E INDUSTRIAL ARIES, SA en Crtra.de Begues a Avinyó Nou BV-2411, km 16 -08795 Olesa de Bonesvalls (Barcelona) o en el correo electrónico ciaries@ciaries.com y el de reclamación a www.aepd.es"